

ХӨӨС ШҮРШИГЧ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ



POLYURETHANE SPRAY&INJECTION MACHINE

JHPK-H30

PROPRIETARY PROPERTY
RIGHTS IN DESIGN!

CIRCULATES WITH HIGH SPEED
AVOIDS CRYSTALLIZATION!

PERFECT DESIGN OF HORIZONTAL
BOOSTER PUMP!



OUTPUT PRESSURE
IS UP TO 20MPA!



JHPK-H30

标准配置

主机：1台
喷枪：1把
加热保温管路1组：15米
连枪短管1组：1.5米
供料泵：2支
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1本

技术参数

原料配比：1：1标配固定比例
原料粘度范围：200~1000CPS（操作温度下）
原料输出量：2~7.8Kg/分钟
原料加热功率：4500W*2
管路保温加热功率：3500W
加热温度范围：0℃~70℃
电源：三相四线 380V 50Hz，可定制
气压源：0.5~0.8Mpa（70~120psi）≥ 1m³/min
单组份原料输出压力：5~13.8Mpa(725~2000psi)
最大长度（可选配）：90米

装运参数

设备外型尺寸：1000mm×900mm×1550mm
运输重量：125Kg



标准配置

喷枪：1把
加热保温管路1组：15米
连枪短管1组：1.5米
供料泵：2支
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1本

技术参数

原料比例：1:1
原料粘度范围：200~1000CPS
原料输出量：4~8kg/min
原料加热功率：3000W x2
管路保温加热功率：3500W
单组份原料输出压力：5~10Mpa (700~1500psi)
最高加热温度：80℃
电源：三相 380V 50/60Hz
气源：0.5~0.8Mpa(70~120psi) \geq 0.9m³/min
最大长度（可选配）：90米

装运参数

外型尺寸：800x700x1100(mm)
运输重量：125kg

JHPK-F2008A



JHPK-A9000

标准配置

主机：1台
喷枪：1把
加热保温管路1组：15米
连枪短管1组：3米
供料泵：2支
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1本

技术参数

原料比例：1:1
原料粘度范围：200~1000CPS
原料输出量：2~9公斤/分钟
加热器加热功率：6000W*2
管路保温加热功率：3200W
加热温度范围：0℃~90℃
电源要求：三相四线，380V,50Hz，可定制
气源要求：0.5-0.8Mpa (70~120psi) ≥ 1.2m³/min
单组份原料输出压力：9-20兆帕
保温管组最大长度（可选配）：90米
喷枪清洗方式：气辅助机械清洗

装运参数

设备外型尺寸：1000mm×1000mm×1550mm
运输重量：150Kg



标准配置

主机：1台
喷枪：1把
主泵自吸料系统：1套
加热保温管路1组：25米
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1份

技术参数

原料配比：约5:1~21:1
原料粘度范围：200~1000CPS（主料、操作温度下）
原料输出量：4~6公斤/分钟
气源要求：0.5-0.8Mpa (70~120psi) $\geq 0.9\text{m}^3/\text{min}$
主泵原料输出压力：5~10Mpa (700~1500psi)
喷枪原料混合形式：气体辅助外部混合

装运参数

设备外型尺寸：850mm×820mm×1350mm
运输重量：85Kg

JHPK-R2013



标准配置

可变比主机：1台
喷枪：1把
加热保温管路1组：15米
喷枪连接管：1.5米
供料泵：2支
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1本

技术参数

变比范围：1: 1~2: 1
原料粘度范围：200~1000CPS
原料输出量：2~6.8kg/min
原料加热功率：2500W×2
管路加热功率：2000W
电源：单相 220V 7000W 50Hz
加热温度范围：0℃~70℃
气源：0.5-0.8Mpa (70~120psi) $\geq 0.9\text{m}^3/\text{min}$
单组分原料输出压力：5-10Mpa (700-1500psi)
管路最大长度：45米

装运参数

外型尺寸(mm)：800X900X1550
重量：200kg

JHPK-IIIB235



标准配置

主机：1台
喷枪：1把
加热保温管路：15米
联枪短管：1.5米
供料泵：2只
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1本

技术参数

原料比例：1:1
原料粘度范围：200~1000CPS
原料输出量：4-8kg/分钟
原料加热功率：2500W×2
管路加热功率：2000W
电源：单相 220V 7000W 50Hz
气源：0.5-0.8Mpa (70~120psi) $\geq 0.9\text{m}^3/\text{min}$
单组分原料输出压力：5-10Mpa
管路最大长度：45米

装运参数

外形尺寸：800×900×1550(mm)
运输重量：130kg

JHPK-IIIIB



标准配置

主机：1台
喷枪：1把
加热保温管路1组：15米
连枪短管1组：3米
供料泵：2支
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1份

技术参数

原料比例：1:1
原料粘度范围：200~1000CPS
原料输出量：2~8公斤/分钟
加热器加热功率：9000W*2
管路保温加热功率：3200W
加热温度范围：0℃~90℃
电源要求：三相四线，380V,50Hz，可定制
工作液动压力：8-12Mpa
单组份原料最大输出压力：26兆帕
系统最大压力：25Mpa
保温管组最大长度（可选配）：90米
喷枪清洗方式：高压机械清洗
驱动方式：液压驱动

装运参数

设备外型尺寸：1100mm×1100mm×1550mm
运输重量：350Kg

JHPK-H3500



JHPK-YGAF

标准配置

主机：1台
灌注枪：1把
加热保温管路1组：8米
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1本

技术参数

原料比例：1:1
原料粘度范围：200~1000CPS
原料输出量：4~8公斤/分钟
加热器加热功率：2000W*2
加热温度范围：0℃~60℃
液压最大驱动力：21Mpa
工作液动压力：8~12Mpa
电源要求：三相四线，380V,50Hz，可定制
灌注枪清洁方式：高压机械清洗
原料主泵驱动方式：液压驱动
灌注枪驱动方式：液压驱动

装运参数

设备外型尺寸：900mm×900mm×1550mm
运输重量：268Kg



标准配置

主机：1台
灌注枪：1把
加热保温管路1组：12米
随机配件：1套
工具：1套
操作手册：1套
礼品：1份
证书：1份

技术参数

原料比例：1:1
原料粘度范围：200~1000CPS
原料输出量：4~12公斤/分钟
加热器加热功率：2000W*2
加热温度范围：0℃~60℃
液压最大驱动力：21Mpa
工作液动压力：6~8Mpa
电源要求：三相四线，380V,50Hz，可定制
灌注枪清洁方式：高压机械清洗
原料主泵驱动方式：液压驱动
灌注枪驱动方式：液压驱动

装运参数

设备外型尺寸：1100mm×1000mm×1550mm
运输重量：322Kg

JHPK-F16



ШИНГЭН ХӨӨС



Төмөр болон химийн материал үнийн өөрчлөлт ихтэй учраас таны худалдан авах төрөл, хэмжээ, тоо ширхэгээс шалтгаалан тухайн үед тодорхой үнэ аваарай.

Дээрх үнэ зөвхөн санал болгосон үнэ болно.