

# ХӨӨС ШҮРШИГЧ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ



## POLYURETHANE SPRAY&INJECTION MACHINE JHPK-H30

PROPRIETARY PROPERTY  
RIGHTS IN DESIGN!

CIRCULATES WITH HIGH SPEED  
AVOIDS CRYSTALLIZATION!

PERFECT DESIGN OF HORIZONTAL  
BOOSTER PUMP!



OUTPUT PRESSURE  
IS UP TO 20MPa!



# JHPK-H30

## 标准配置

主机：1台  
喷枪：1把  
加热保温管路1组：15米  
连枪短管1组：1.5米  
供料泵：2支  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1本

## 技术参数

原料配比：1：1标配固定比例  
原料粘度范围：200~1000CPS（操作温度下）  
原料输出量：2~7.8Kg/分钟  
原料加热功率：4500W\*2  
管路保温加热功率：3500W  
加热温度范围：0℃~70℃  
电源：三相四线 380V 50Hz，可定制  
气压源：0.5~0.8Mpa（70~120psi）≥ 1m<sup>3</sup>/min  
单组份原料输出压力：5~13.8Mpa(725~2000psi)  
最大长度（可选配）：90米

## 装运参数

设备外型尺寸：1000mm×900mm×1550mm  
运输重量：125Kg



## 标准配置

喷枪：1把  
加热保温管路1组：15米  
连枪短管1组：1.5米  
供料泵：2支  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1本

## 技术参数

原料比例：1:1  
原料粘度范围：200~1000CPS  
原料输出量：4~8kg/min  
原料加热功率：3000W x2  
管路保温加热功率：3500W  
单组份原料输出压力：5~10Mpa (700~1500psi)  
最高加热温度：80℃  
电源：三相 380V 50/60Hz  
气源：0.5~0.8Mpa(70~120psi)  $\geq$  0.9m<sup>3</sup>/min  
最大长度（可选配）：90米

## 装运参数

外型尺寸：800x700x1100(mm)  
运输重量：125kg

# JHPK-F2008A



# JHPK-A9000

## 标准配置

主机：1台  
喷枪：1把  
加热保温管路1组：15米  
连枪短管1组：3米  
供料泵：2支  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1本

## 技术参数

原料比例：1:1  
原料粘度范围：200~1000CPS  
原料输出量：2~9公斤/分钟  
加热器加热功率：6000W\*2  
管路保温加热功率：3200W  
加热温度范围：0℃~90℃  
电源要求：三相四线，380V,50Hz，可定制  
气源要求：0.5-0.8Mpa (70~120psi) ≥ 1.2m<sup>3</sup>/min  
单组份原料输出压力：9-20兆帕  
保温管组最大长度（可选配）：90米  
喷枪清洗方式：气辅助机械清洗

## 装运参数

设备外型尺寸：1000mm×1000mm×1550mm  
运输重量：150Kg



## 标准配置

主机：1台  
喷枪：1把  
主泵自吸料系统：1套  
加热保温管路1组：25米  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1份

## 技术参数

原料配比：约5:1~21:1  
原料粘度范围：200~1000CPS（主料、操作温度下）  
原料输出量：4~6公斤/分钟  
气源要求：0.5-0.8Mpa (70~120psi)  $\geq 0.9\text{m}^3/\text{min}$   
主泵原料输出压力：5~10Mpa (700~1500psi)  
喷枪原料混合形式：气体辅助外部混合

## 装运参数

设备外型尺寸：850mm×820mm×1350mm  
运输重量：85Kg

# JHPK-R2013



## 标准配置

可变比主机：1台  
喷枪：1把  
加热保温管路1组：15米  
喷枪连接管：1.5米  
供料泵：2支  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1本

## 技术参数

变比范围：1: 1~2: 1  
原料粘度范围：200~1000CPS  
原料输出量：2~6.8kg/min  
原料加热功率：2500W×2  
管路加热功率：2000W  
电源：单相 220V 7000W 50Hz  
加热温度范围：0℃~70℃  
气源：0.5-0.8Mpa (70~120psi)  $\geq 0.9\text{m}^3/\text{min}$   
单组分原料输出压力：5-10Mpa (700-1500psi)  
管路最大长度：45米

## 装运参数

外型尺寸(mm)：800X900X1550  
重量：200kg

# JHPK-III B235



## 标准配置

主机：1台  
喷枪：1把  
加热保温管路：15米  
联枪短管：1.5米  
供料泵：2只  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1本

## 技术参数

原料比例：1:1  
原料粘度范围：200~1000CPS  
原料输出量：4-8kg/分钟  
原料加热功率：2500W×2  
管路加热功率：2000W  
电源：单相 220V 7000W 50Hz  
气源：0.5-0.8Mpa (70~120psi)  $\geq 0.9\text{m}^3/\text{min}$   
单组分原料输出压力：5-10Mpa  
管路最大长度：45米

## 装运参数

外形尺寸：800×900×1550(mm)  
运输重量：130kg

# JHPK-IIIIB



## 标准配置

主机：1台  
喷枪：1把  
加热保温管路1组：15米  
连枪短管1组：3米  
供料泵：2支  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1份

## 技术参数

原料比例：1:1  
原料粘度范围：200~1000CPS  
原料输出量：2~8公斤/分钟  
加热器加热功率：9000W\*2  
管路保温加热功率：3200W  
加热温度范围：0℃~90℃  
电源要求：三相四线，380V,50Hz，可定制  
工作液动压力：8-12Mpa  
单组份原料最大输出压力：26兆帕  
系统最大压力：25Mpa  
保温管组最大长度（可选配）：90米  
喷枪清洗方式：高压机械清洗  
驱动方式：液压驱动

## 装运参数

设备外型尺寸：1100mm×1100mm×1550mm  
运输重量：350Kg

# JHPK-H3500



# JHPK-YGAF

## 标准配置

主机：1台  
灌注枪：1把  
加热保温管路1组：8米  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1本

## 技术参数

原料比例：1:1  
原料粘度范围：200~1000CPS  
原料输出量：4~8公斤/分钟  
加热器加热功率：2000W\*2  
加热温度范围：0℃~60℃  
液压最大驱动力：21Mpa  
工作液动压力：8~12Mpa  
电源要求：三相四线，380V,50Hz，可定制  
灌注枪清洁方式：高压机械清洗  
原料主泵驱动方式：液压驱动  
灌注枪驱动方式：液压驱动

## 装运参数

设备外型尺寸：900mm×900mm×1550mm  
运输重量：268Kg



# JHPK-F16

## 标准配置

主机：1台  
灌注枪：1把  
加热保温管路1组：12米  
随机配件：1套  
工具：1套  
操作手册：1套  
礼品：1份  
证书：1份

## 技术参数

原料比例：1:1  
原料粘度范围：200~1000CPS  
原料输出量：4~12公斤/分钟  
加热器加热功率：2000W\*2  
加热温度范围：0℃~60℃  
液压最大驱动力：21Mpa  
工作液动压力：6~8Mpa  
电源要求：三相四线，380V,50Hz，可定制  
灌注枪清洁方式：高压机械清洗  
原料主泵驱动方式：液压驱动  
灌注枪驱动方式：液压驱动

## 装运参数

设备外型尺寸：1100mm×1000mm×1550mm  
运输重量：322Kg



# ШИНГЭН ХӨӨС



Төмөр болон химийн материал үнийн өөрчлөлт ихтэй учраас таны худалдан авах төрөл, хэмжээ, тоо ширхэгээс шалтгаалан тухайн үед тодорхой үнэ аваарай.

Дээрх үнэ зөвхөн санал болгосон үнэ болно.